

# sendmailの終了コード

**sendmail** は、以下に示すような終了コードを返します。これらのコードは、 < [sysexits.h](#) > に定義されています。

EX_OK	すべてのアドレスについて完全に成功しました。
EX_NOUSER	ユーザ名が認識できません。
EX_UNAVAILABLE	処理に必要なリソースを得ることができません。
EX_SYNTAX	アドレスに文法的な間違いがあります。
EX_SOFTWARE	引数が間違っているなどの、内部的なエラーです。
EX_OSERR	``cannot fork'' のような、一時的な OS エラーです。
EX_NOHOST	ホスト名が認識できません。
EX_TEMPFAIL	メッセージはすぐには送られませんでした、キューには入れられました。

**newaliases** というコマンドで実行されると、 **sendmail** はエイリアスデータベースを再構築します。

**mailq** というコマンドで実行されると、 **sendmail** はメールキューの内容を表示します。

**hoststat** というコマンドで実行されると、 **sendmail** は、継続的なホスト状態データベースの内容を表示します。

**purgestat** というコマンドで実行されると、 **sendmail** は、継続的なホスト状態データベースから期限切れのエントリを抹消します。

**smtpd** というコマンドで実行されると、 **-bd** オプションを指定されたのと同じように、 **sendmail** はデーモンとして動作します。