● MailのErrorCode

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) エラー

エラーコード	エラータイプ	エラーの内容、原因の可能性	対処方法
0x800ccc60	IXP_E_SMTP_RESPONSE_ERROR	無効な応答です	
0x800ccc61	IXP_E_SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE	不明なエラーコードです	
0x800ccc62	IXP_E_SMTP_500_SYNTAX_ERROR	構文エラーが返されました	
		エラー内容: パラメータの構文が誤っています	
		エラーメッセージー例:	
		「不明なエラーが発生しました」	
		原因:	
0,4800,00063	IVD E CMTD E01 DADAM CVNTAV	1. POP before SMTPの制限がかかっている。	
0x800ccc63	IXP_E_SMTP_501_PARAM_SYNTAX	2. メールアカウントの破損	
		3. ネットワークコンピュータの [木スト名] や [コンピュータ名] に	
		全角文字が使用されている	
		4. Outlook Expressが壊れている	
		・ 5. LANドライバーが壊れている	
0x800ccc64	IXP_E_SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL	このコマンドは実装されていません	
0x800ccc65	IXP_E_SMTP_503_COMMAND_SEQ	コマンド シーケンスに誤りがあります	
	IXP_E_SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTI		
0x800ccc66	MPL	このコマンドは実装されていません	
		エラー内容: コマンドが使用できません	
0x800ccc67	IXP_E_SMTP_421_NOT_AVAILABLE	原因:	
		1. セキュリティソフトの影響	
0,00000007		2. Outbound Port25 Blocking の影響	
		3. メールアカウントの破損	
0x800ccc68	IXP E SMTP 450 MAILBOX BUSY	3. メールアカワントの破損 メールボックスがロックされていて、ビジー状態です	
		メールボックスが見つかりません	
0x800ccc69	IXP_E_SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND		
0x800ccc6A	IXP_E_SMTP_451_ERROR_PROCESSING	要求の処理エラーです	
0x800ccc6B	IXP_E_SMTP_551_USER_NOT_LOCAL	ユーザーのメールボックスは既知ですが、このサーバー上に存在しません	
0x800ccc6C	IXP_E_SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE	メッセージを格納する容量がありません	
		エラー内容 : 送信中のメール サイズが制限値を超過している	
		エラーメッセージー例:	
		「メッセージのサイズがサーバーの制限を越えたため、メッセージを送信	
		できませんでした。」	
0x800ccc6D	IXP_E_SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW	原因:	対処方法(OutlookExpress)
OXBOOCCCOD		1. 添付ファイルのサイズを小さくしてください。	(OutlookExpress)
		2. 送信しようとしているメールが最大送信サイズを超えている場合が考	
		えられます。	
		3. 添付ファイルがある場合は圧縮するなどして、最大送信サイズを超え	
		ないようにしてください。	
0x800ccc6E	IXP_E_SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX	メールボックス名の構文が無効です	
		エラー内容: トランザクションが失敗しました	
		エラーメッセージー例:	
0x800ccc6F	IXP_E_SMTP_554_TRANSACT_FAILED	「不明なエラーが発生しました。」	
		「サーバーの応答: '554 Error: found virus'」	
		原因:	
		1. 常時安全セキュリティ24 をONにした状態でメールを送信した際、送	
		信メールからウイルスが検出された可能性があります。	**************************************
		エラー内容: 送信サーバーが送信元を拒否しました	対処方法(Outlook)
		エラーメッセージー例:	
		「送信者のメールアドレスが拒否されたため、メッセージを送信できませ	対処方法(OutlookExpress)
		んでした」	
		原因:	
0x800ccc78	IXP E SMTP REJECTED SENDER	・送信者のメール アドレスが拒否された	Yahoo メールが送信できない
0x600ccc76			(Outlook2003)
			(Outlook2003)
		1. メールアカウントのメールアドレスの設定に誤りがある。	(Oddiook2003)_
		1. メールアカウントのメールアドレスの設定に誤りがある。 2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がか	_(Outlook2003)_
			_(OddioOk2003)
		2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がか	_(Odtlook2003)_
		2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。	_(Odtlook2003)_
		2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。3. 送信先のメールアドレスが誤っている。	対処方法 (Outlook)
		 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 送信先のメールアドレスが誤っている。 メールアカウントが破損している。 	
		 2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました 	対処方法(Outlook)
		 2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 	
		 2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信で 	対処方法(Outlook)
0x800ccc79	IXP_E_SMTP_REJECTED_RECIPIENTS	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」	対処方法(Outlook)
0x800ccc79	IXP_E_SMTP_REJECTED_RECIPIENTS	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因:	対処方法(Outlook)
0x800ccc79	IXP_E_SMTP_REJECTED_RECIPIENTS	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc79	IXP_E_SMTP_REJECTED_RECIPIENTS	 2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容:送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指 	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc79	IXP_E_SMTP_REJECTED_RECIPIENTS	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
		2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc7A	IXP_E_SMTP_NO_SENDER	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
		2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません 受信者が指定されていません	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc7A	IXP_E_SMTP_NO_SENDER	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません 受信者が指定されていません エラー内容: このサーバはSSL接続をサポートしていません エラー内容: このサーバはSSL接続をサポートしていません	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc7A	IXP_E_SMTP_NO_SENDER	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません 受信者が指定されていません 原因:	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc7A	IXP_E_SMTP_NO_SENDER	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません 受信者が指定されていません 更合までは、このサーバはSSL接続をサポートしていません 原因: 1. サーバー側では「SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは「SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポート 1. サーバーのでは、SSL接続を対している。 1. サーバーのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSLを使用を使用しているのでは、SSLを使用し	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc7A 0x800ccc7B	IXP_E_SMTP_NO_SENDER	 2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 送信先のメールアドレスが間違っている POP before SMTP の制限を受けている 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません 受信者が指定されていません 丁ラー内容: このサーバはSSL接続をサポートしていません原因: サーバー側では「SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント設定では「SSLを使用する」設定になっているため、サーバーからアク 	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>
0x800ccc7A 0x800ccc7B	IXP_E_SMTP_NO_SENDER	2. 外部ネットワーク経由でのご利用の場合、メール送信時の制限がかかっている。 3. 送信先のメールアドレスが誤っている。 4. メールアカウントが破損している。 エラー内容: 送信サーバーが送信先の一人を拒否しました エラーメッセージー例: 「受信者の一人がサーバーによって拒否されたため、メッセージを送信できませんでした」 原因: 1. 送信先のメールアドレスが間違っている 2. POP before SMTP の制限を受けている 3. 複数の送信先メールアドレスを入力している場合、送信サーバーで指定されている送信制限数を超えている 4. 受信したメールに返信する際にエラーが発生する場合 送信者のアドレスが指定されていません 受信者が指定されていません 更合までは、このサーバはSSL接続をサポートしていません 原因: 1. サーバー側では「SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは「SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない」のに、アカウント 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポートしていない。 1. サーバーのでは、SSL接続をサポート 1. サーバーのでは、SSL接続を対している。 1. サーバーのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSL接続を対しているのでは、SSLを使用を使用しているのでは、SSLを使用し	<u>対処方法(Outlook)</u> <u>対処方法(OutlookExpress)</u>